

SSEP

EASY PANEL

“EASY PANEL COLOMBIA
EL MEJOR ALIADO PARA TU PROYECTO”

CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

Standing Seam EASY PANEL

Cubierta metálica en acero galvanizado o aluzinc en calibres 24 y 26, recomendada para proyectos donde se requieran grandes longitudes. La pintura al horno en poliéster protege el acero y ofrece un acabado de alta calidad. Para aislamiento térmico y acústico, la cubierta SSEP, puede ser instalada con poliuretano, poliestireno, fibra de vidrio, lana de roca o prepex.

CONTÁCTANOS

☎ 317 6402718 📞 318 3585176 - 310 8557010

☎ 321 8820556 - 310 3580041

✉ info@easypanel.com.com

🌐 <https://easypanelcolombia.com.co/>

📷 @easypaneldecolombiasas

📘 Easy Panel Colombia

🌐 Easy Panel Colombia

CARACTERÍSTICAS DE AISLAMIENTOS

CARACTERÍSTICAS	TIPO DE MATERIAL			
	POLIURETANO	POLIESTIRENO	FIBRA DE VIDRIO	LANA MINERAL DE ROCA
Densidad	30 -40 Kg/m ³	13 - 15 Kg/m ³	36 Kg/m ³	96 - 192 Kg/m ³
Aislamiento acústico	Hasta 45 dB	Hasta 40 dB	Hasta 60 dB	De 15 a 20 dB
Conductividad térmica	0,0145 Kcal/mHrC	0,024 Kcal/mHrC	0,024 Kcal/mHrC	0,025 Kcal/mHrC
Resistencia a la compresión	20 lbs/Pulg ²	10 lbs/Pulg ²	5 lbs/Pulg ²	6 - 12 lbs/pie ³
Resistencia a la flexión	40 lbs/Pulg ²	25 lbs/Pulg ²	10 lbs/Pulg ²	
Espesores	25, 30, 40, 50 mm	25, 38, 50 mm	30, 38, 50 mm	50, 64, 70, 90, 102 mm
Estructura de celdas	Cerrada	Cerrada	Abierta	Abierta
Toxicidad	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Combustibilidad	Autoextinguible	Autoextinguible	No Inflamable	Incombustible
Temperatura de servicio	110 ° C	85 ° C	252 ° C	700 - 1100 ° C
Capilaridad al agua	No	No	Si	No
Ataque biológico	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Bacterias	No propicia crecimiento	No propicia crecimiento	No propicia crecimiento	No propicia crecimiento
Ventajas	Resistencia a altas temperaturas, rigidez dinámica.	Precio, bajo peso.	Precio, no inflamable.	Precio, no absorbe agua, incombustible, resistencia a altas temperaturas.
Desventajas	Combustibilidad, precio.	Baja resistencia a altas temperaturas.	Poca rigidez, absorción de agua.	Baja resistencia a ácidos.

CONTÁCTANOS

☎ 317 6402718 📞 318 3585176 - 310 8557010

☎ 321 8820556 - 310 3580041

✉ info@easypanel.com.com

🌐 <https://easypanelcolombia.com.co/>

📧 @easypaneldecolombiasas

📍 Easy Panel Colombia

🌐 Easy Panel Colombia

DIMENSIONES



ANCHO ÚTIL	505mm (1.5") y 480mm (2")
CALIBRES	26 (0.43MM) Y 24 (0.57MM)
ALTURA	1.5"(38MM) Y 2"(50MM)
PESO POR METRO LINEAL	2.20 KG / ML
PENDIENTE MÍNIMA	5%
PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN	Galvanización G60
ACERO METAL BASE	Acero grado 33 (Fy33 ksi). ASTM A653
ESPESOR COLOR (25 MICRAS)	0.0025 mm
PESO POR METRO CUADRADO	4.40 KG/M2

- Cubierta sin traslapos longitudinales
- Cubierta hermética
- Uniones grafadas
- Tornillería y clips ocultos sin perforar la lámina
- Pendiente mínima de! 5%



CONTÁCTANOS

☎ 317 6402718 📞 318 3585176 - 310 8557010

☎ 321 8820556 - 310 3580041

✉ info@easypanel.com.com

🌐 <https://easypanelcolombia.com.co/>

📷 @easypaneldecolombiasas

📘 Easy Panel Colombia

🌐 Easy Panel Colombia